

Règles NV 65 et N 84 modifiées 95

Règles définissant les effets
de la neige et du vent
sur les constructions et annexes



Douzième édition



Eyrolles

ÉDITIONS EYROLLES
61, Bld Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05



Le code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée notamment dans les établissements d'enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'Éditeur ou du Centre Français d'exploitation du droit de Copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 1990, 1994, 1998, ISBN 2-212-11837-6

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

La présente édition des Règles NV 65 inclut, refondus dans son texte, tous les additifs et rectificatifs parus dans la 1^{ère} édition.

CHAPITRE I

PRÉAMBULE

	Paragraphes	Pages
1 - OBJET DES RÈGLES	1	21
2 - DOMAINE DES RÈGLES	2	23
3 - VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE RÉSISTANCE ET DE STABILITÉ.....	3	23

CHAPITRE II

EFFETS DE LA NEIGE

1 - SURCHARGE NORMALE ET SURCHARGE EXTRÊME	1	29
2 - VALEURS DES SURCHARGES	2	29
RÉGIONS	2,1	31
ALTITUDE	2,2	35
VALEURS FIXÉES PAR LE CAHIER DES CHARGES	2,9	35
3 - INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA TOITURE... PENTE DES VERSANTS	3 3,1	35 35
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	3,2	37
4 - COMBINAISON DES EFFETS DE LA NEIGE ET DU VENT RÉPARTITION SENSIBLEMENT UNIFORME DE LA NEIGE SUR TOUTE LA TOITURE	4 4,1	37 37
POSSIBILITÉ DE RÉPARTITION NON UNIFORME.....	4,2	37
DISPOSITIONS DE LA TOITURE RENDANT IMPOSSIBLE L'EN- LEVEMENT DE LA NEIGE PAR LE VENT	4,3	37

CHAPITRE III

EFFETS DU VENT

1 - GÉNÉRALITÉS	1	41
DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX	1,1	41
DIRECTION DU VENT	1,11	41
EXPOSITION DES SURFACES	1,12	41
MAÎTRE-COUPLE	1,13	41

	Paragraphes	Pages
ACTION EXERCÉE PAR LE VENT SUR UNE DES FACES D'UN ÉLÉMENT DE PAROI	1,14	43
PRESSION DYNAMIQUE ET COEFFICIENT DE PRESSION	1,15	43
PRESSION DYNAMIQUE	1,2	43
DÉFINITION	1,21	43
PRESSION DYNAMIQUE NORMALE ET PRESSION DYNAMIQUE EXTRÊME	1,22	45
PRESSIONS DYNAMIQUES DE BASE.	1,23	45
Définition	1,231	45
Valeurs	1,232	47
Valeurs fixées par le cahier des charges	1,239	53
MODIFICATIONS DES PRESSIONS DYNAMIQUES DE BASE.	1,24	55
Effet de la hauteur au-dessus du sol.	1,241	55
Effet de site	1,242	59
Effet de masque	1,243	59
Effet des dimensions	1,244	61
Éléments d'une construction n'intervenant pas dans la vérification de la stabilité d'ensemble au vent	— 1	61
Éléments d'une construction intervenant dans la vérification de la stabilité de l'ensemble au vent	—	63
Réduction maximale des pressions dynamiques de base.	1,245	65
Valeurs limites des pressions dynamiques	1,246	65
DISPOSITIONS DES CONSTRUCTIONS.	1,3	69
CLASSEMENT DES CONSTRUCTIONS EN CATÉGORIES	1,31	69
Forme d'ensemble	1,311	69
Position dans l'espace.	1,312	69
Perméabilité des parois	1,313	69
CONFIGURATION DES CONSTRUCTIONS	1,32	71
Proportions d'ensemble	1,321	71
Discontinuité des formes extérieures (actions locales).	1,322	73
ACTIONS STATIQUES EXERCÉES PAR LE VENT	1,4	73
ACTIONS EXTÉRIEURES ET ACTIONS INTÉRIEURES.	1,41	73
ACTIONS SUR LES PAROIS	1,42	75
Action élémentaire unitaire sur une face	1,421	75
Action résultante unitaire sur une paroi	1,422	77
Action résultante totale sur une paroi	1,423	77
ACTION D'ENSEMBLE SUR UNE CONSTRUCTION	1,43	77
ACTIONS DYNAMIQUES EXERCÉES PAR LE VENT	1,5	81
ACTIONS PARALLÈLES A LA DIRECTION DU VENT	1,51	81
Cas des surcharges normales.	1,511	81
Cas des surcharges extrêmes.	1,512	85
ACTIONS PERPENDICULAIRES A LA DIRECTION DU VENT.	1,52	85
2. CONSTRUCTIONS PRISMATIQUES A BASE QUADRANGULAIRE	2	87
PRESCRIPTIONS COMMUNES	2,0	87
PRESSION DYNAMIQUE.	2,01	87
DIRECTION DU VENT	2,02	87
RAPPORT DE DIMENSIONS λ	2,03	87

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

	Paragraphes	Pages
CONSTRUCTIONS PRISMATIQUES A BASE RECTANGULAIRE REPOSANT SUR LE SOL	2,1	87
CARACTÉRISTIQUES	2,11	87
COEFFICIENT γ_0	2,12	89
ACTIONS EXTÉRIEURES	2,13	91
Actions moyennes	2,131	91
Parois verticales	— 1	91
Vent normal	— 11	91
Vent oblique	— 12	91
Toitures uniques	— 2	91
Vent normal aux génératrices	— 21	91
Vent parallèle aux génératrices	— 22	99
Toitures multiples	— 3	99
Vent normal aux génératrices	— 31	99
Vent parallèle aux génératrices	— 32	99
Vent oblique aux génératrices	— 33	99
Actions locales	2,132	101
Arêtes verticales	— 1	101
Rives de toiture	— 2	101
Angles de toitures	— 3	103
Valeurs limites	— 4	103
Autres actions locales	— 5	103
ACTIONS INTÉRIEURES	2,14	103
Constructions fermées	2,141	103
Constructions ouvertes comportant une paroi ouverte	2,142	105
Constructions ouvertes comportant deux parois opposées ouvertes	2,143	105
Vent normal aux parois	— 1	105
Parois situées dans le courant d'air	— 11	105
Parois situées hors du courant d'air	— 12	105
Vent oblique aux parois	— 2	107
Constructions comportant des parois partiellement ouvertes	2,144	107
Constructions à parois fermées dont la toiture comporte un lanterneau ou un shed ouvert d'un seul côté	2,145	107
ACTIONS RÉSUŁTANTES UNITAIRES SUR LES PAROIS	2,15	109
Le vent ne traverse pas la construction	2,151	109
Le vent traverse la construction	2,152	109
Valeurs limites	2,153	109
ACTIONS D'ENSEMBLE	2,16	109
Bloc unique à toiture unique	2,161	109
Vent normal aux génératrices de la toiture	— 1	109
Vent parallèle aux génératrices de la toiture	— 2	111
Bloc unique à toiture multiple	2,162	111
Vent normal aux génératrices de la toiture	— 1	111
Vent parallèle aux génératrices de la toiture	— 2	111
Blocs accolés à toiture unique	2,163	111
Blocs accolés à toiture multiple	2,164	113
Files accolées de blocs accolés à toiture unique ou multiple	2,165	113

	Paragraphes	Pages
CONSTRUCTIONS PRISMATIQUES A BASE RECTANGULAIRE ÉLOIGNÉES DU SOL.	2,2	113
CARACTÉRISTIQUES	2,21	113
COEFFICIENT γ_h et γ_e	2,22	115
Constructions pour lesquelles $\lambda_a < 1$ et $\lambda_b > 2,5$ ou $\lambda_a > 1$ et $\lambda_b > 1$	2,221	115
Constructions pour lesquelles $\lambda_a < 1$ et $\lambda_b < 2,5$	2,222	117
Constructions comprises entre deux plans parallèles de grandes dimensions (immeubles ou murs)	2,223	117
ACTIONS EXTÉRIEURES MOYENNES	2,23	117
ACTIONS INTÉRIEURES	2,24	119
CONSTRUCTIONS PRISMATIQUES A BASE QUADRANGULAIRE OU ASSIMILÉES DE CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES REPOSANT OU NON SUR LE SOL	2,3	119
CONSTRUCTIONS AYANT DEUX FAÇADES PARALLÈLES	2,31	119
Caractéristiques	2,311	119
Coefficient γ_0	2,312	119
CONSTRUCTIONS A BASE QUADRANGULAIRE DISSYMMÉTRIQUE.	2,32	119
Caractéristiques	2,321	119
Coefficient γ_0	2,322	119
CONSTRUCTIONS A BASE RECTANGULAIRE DONT UNE DES FAÇADES EST REMPLACÉ PAR UNE SURFACE COURBE SYMÉTRIQUE CONVERGE OU CONCAVE (DE FLÈCHE RELATIVE INFÉRIEURE A 0,20).	2,33	121
CONSTRUCTIONS A FAÇADES PARALLÈLES DE GRANDE LONGUEUR EN LIGNE BRISÉE OU COURBE	2,34	121
CONSTRUCTIONS A DÉCROCHEMENTS	2,4	121
DÉCROCHEMENTS EN ÉLÉVATION	2,41	121
DÉCROCHEMENTS EN PLAN	2,42	121
CONSTRUCTIONS COURANTES A BASE RECTANGULAIRE — MÉTHODE SIMPLIFIÉE	2,9	127
CARACTÉRISTIQUES	2,91	127
PRESSIONS DYNAMIQUES	2,92	129
Valeurs	2,921	129
Réductions.	2,922	129
Majorations.	2,923	131
ACTIONS EXTÉRIEURES	2,93	131
Actions moyennes	2,931	131
Parois verticales	— 1	131
Toiture	— 2	133
Vent normal aux génératrices	— 21	133
Vent parallèle aux génératrices	— 22	133
Actions locales	2,932	133
ACTIONS INTÉRIEURES.	2,94	135
ACTIONS RÉSUULTANTES UNITAIRES SUR LES PAROIS ET LES VERSANTS	2,95	135
ACTIONS D'ENSEMBLE	2,96	135
BLOCS ACCOLÉS EN UNE SEULE FILE A TOITURE UNIQUE.	2,97	135

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

	Paragraphes	Pages
CONSTRUCTIONS PRISMATIQUES A BASE POLYGONALE RÉGULIÈRE OU CIRCULAIRE	3	137
PRESCRIPTIONS COMMUNES	3,0	137
PRESSION DYNAMIQUE.	3,01	137
DIRECTION DU VENT	3,02	137
RAPPORT DE DIMENSIONS λ	3,03	139
CARACTÉRISTIQUES	3,1	139
COEFFICIENT GLOBAL DE TRAINÉE c_t	3,2	141
COEFFICIENTS γ	3,3	145
PRISMES ET CYLINDRES A GÉNÉRATRICES VERTICALES REPOSANT SUR LE SOL (γ_0), OU ÉLOIGNÉS DU SOL D'UNE DISTANCE $e > h$ (γ_h).	3,31	145
PRISMES ET CYLINDRES A GÉNÉRATRICES HORIZONTALES REPOSANT OU NON SUR LE SOL (γ_h)		
PRISMES ET CYLINDRES A GÉNÉRATRICES VERTICALES ÉLOIGNÉS DU SOL D'UNE DISTANCE $e < h$ (γ_0)	3,32	147
ACTIONS EXTÉRIEURES	3,4	147
ACTIONS MOYENNES.	3,41	147
Parois.	3,411	147
Prismes de trois et quatre côtés (catégorie I) à génératrices verticales et éloignés ou non du sol ou à génératrices horizontales et éloignés du sol d'une distance $e > d$	— 1	147
Prismes de plus de quatre côtés (catégories II et III) et cylindres (catégories IV, V et VI) à génératrices verticales et éloignés ou non du sol ou à génératrices horizontales et éloignés du sol d'une distance $e > d$	— 2	149
Cylindres (catégories V et VI) à génératrices horizontales et reposant sur le sol ou éloignés du sol d'une distance $e < d$	— 3	151
Toitures	3,412	155
Face inférieure d'une construction éloignée du sol	3,413	155
ACTIONS LOCALES.	3,42	155
ACTIONS INTÉRIEURES	3,5	157
PRISMES DE QUATRE CÔTÉS (CATÉGORIE I)	3,51	157
PRISMES DE PLUS DE QUATRE CÔTÉS (CATÉGORIES II ET III) ET CYLINDRES (CATÉGORIES IV, V ET VI)	3,52	157
Constructions fermées	3,521	157
Constructions ouvertes (catégories V et VI uniquement).	3,522	157
ACTIONS RÉSULTANTES UNITAIRES SUR LES PAROIS	3,6	157
ACTIONS D'ENSEMBLE	3,7	159
PRISMES ET CYLINDRES A GÉNÉRATRICES VERTICALES.	3,71	159
Constructions fermées.	3,711	159
Constructions dont les parties inférieures et supérieures sont ouvertes simultanément ou isolément	3,712	161

	Paragraphe	Page
PRISMES ET CYLINDRES A GÉNÉRATRICES HORIZONTALES . . .	3,72	161
Vent normal aux génératrices	3,721	161
Cylindres éloignés du sol d'une distance $e > d$	— 1	161
Cylindres reposant sur le sol ou éloignés du sol d'une distance $e < d$	— 2	161
Vent parallèle aux génératrices	3,722	161
 4 - PANNEAUX PLEINS ET TOITURES ISOLÉES	 4	 163
PRESCRIPTIONS COMMUNES	4,0	163
PRESSION DYNAMIQUE	4,01	163
FORCE HORIZONTALE D'ENTRAÎNEMENT	4,02	163
ACTIONS LOCALES	4,03	163
PANNEAUX PLEINS	4,1	163
CARACTÉRISTIQUES	4,11	163
DIRECTION DU VENT	4,12	163
RAPPORT DE DIMENSIONS λ	4,13	165
COEFFICIENT GLOBAL DE TRAINÉE c_t	4,14	165
ACTIONS D'ENSEMBLE	4,15	167
TOITURES ISOLÉES	4,2	167
CARACTÉRISTIQUES	4,21	167
TOITURES A UN VERSANT	4,22	169
Direction du vent	4,221	169
Rapport de dimensions λ	4,222	169
Actions résultantes unitaires sur le versant	4,223	171
Actions d'ensemble	4,224	173
TOITURES A DEUX VERSANTS SYMÉTRIQUES	4,23	173
Direction du vent	4,231	173
Rapport de dimensions λ	4,232	175
Actions résultantes unitaires sur les versants	4,233	175
Vent normal au bord horizontal	— 1	175
Vent oblique au bord horizontal	— 2	177
Actions d'ensemble	4,234	177
TOITURES SYMÉTRIQUES MULTIPLES	4,24	179
Actions résultantes unitaires sur les versants	4,241	179
Actions d'ensemble	4,242	179
 5 - CONSTRUCTIONS AJOURÉES ET CONSTRUCTIONS EN TREILLIS	 5	 181
PRESCRIPTIONS COMMUNES	5,0	181
PRESSION DYNAMIQUE	5,01	181
ACTIONS DYNAMIQUES	5,02	181

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

	Paragraphe	Page
ÉLÉMENTS PLANS	5,1	181
CARACTÉRISTIQUES	5,11	181
ÉLÉMENTS PLANS UNIQUES	5,12	181
Direction du vent	5,121	181
Coefficient global de traînée c_t	5,122	183
Action d'ensemble	5,123	183
ÉLÉMENTS PLANS MULTIPLES	5,13	183
Direction du vent et principe de calcul	5,131	183
Valeur des pressions sur les différents plans	5,132	185
ENSEMBLES PRISMATIQUES	5,2	185
CARACTÉRISTIQUES	5,21	185
ACTION D'ENSEMBLE	5,22	187
TOURS ET PYLONES A SECTION CARRÉE (MÉTHODE GLOBALE) $0,08 < \varphi < 0,35$	5,23	187
Coefficient global de traînée c_t	5,231	187
Décomposition de l'action d'ensemble	5,232	189
TOURS ET PYLONES A SECTION EN FORME DE TRIANGLE ÉQUILA- TÉRAL (MÉTHODE GLOBALE) $0,08 < \varphi < 0,35$	5,24	191
Coefficient global de traînée c_t	5,241	191
Décomposition de l'action d'ensemble	5,242	191
TOURS ET PYLONES A SECTION CARRÉE OU RECTANGULAIRE (MÉTHODE PAR SOMMATION) $\varphi < 0,60$	5,25	193
- CONSTRUCTIONS DIVERSES	6	195
PRESRIPTIONS COMMUNES	6,0	195
PRESSION DYNAMIQUE	6,01	195
CARACTÉRISTIQUES	6,02	195
APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES	6,09	195
CONSTRUCTIONS DE FORME PARTICULIÈRE	6,1	195
TOITURES DONT LA BASE EST UN POLYGONE RÉGULIER OU UN CERCLE	6,11	195
Direction du vent	6,111	195
Calottes sphériques	6,112	197
Cônes et pyramides	6,113	199
CONSTRUCTIONS EN FORME DE VOUTE SANS LANTERNEAU REPO- SANT DIRECTEMENT SUR LE SOL	6,12	201
TUBES OU FILS CYLINDRIQUES RUCUEUX ET CABLES TORSADÉS	6,13	201
Génératrices normales à la direction du vent	6,131	201
Génératrices inclinées sur la direction du vent	6,132	203
CONSTRUCTIONS DÉRIVÉES DE LA SPHÈRE	6,14	203
DRAPEAUX	6,15	203
CONSTRUCTIONS PROVISOIRES	6,2	205
CONSTRUCTIONS EN COURS D'EXÉCUTION	6,3	205
CONSTRUCTIONS HORS RÈGLEMENT	6,4	205
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES		207

ANNEXE 5

Exemples de détermination des actions intérieures po
des constructions comportant des parois partielleme
ouvertes.

REMARQUE.

RAPPEL DES ACTIONS INTÉRIEURES UNITAIRES A
RETENIR POUR LES CONSTRUCTIONS NE COMPOR
TANT PAS DE PAROIS PARTIELLEMENT OUVERTES.
APPLICATION DES RÈGLES III-2,141, 2,142 et 2,143

5,2 240

EXEMPLES DE DÉTERMINATION DES ACTIONS INTÉ
RIEURES UNITAIRES POUR DES CONSTRUCTIONS
COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS PAROIS PARTI
ELLEMENT OUVERTES

5,3 242

ANNEXE 6

Exemples de détermination des actions extérieures, inté
rieures et résultantes unitaires pour des constructions
relevant de l'article 2 du chapitre III.

246

CONSTRUCTIONS FERMÉES. 6,1 248

CONSTRUCTIONS REPOSANT SUR LE SOL. 6,11 248

Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture à deux versants plans symétriques 6,111 248Construction de rapports de dimensions supérieurs
à 2,5 ; toiture à deux versants plans symétriques 6,112 250Construction dont un des rapports de dimensions est
inférieur à 0,5 ; toiture à deux versants plans symé
triques. 6,113 252Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture en voûte parabolique au 1/8 6,114 253Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture en voûte plein cintre 6,115 255Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture multiple à versants plans dissymé
triques ; faitages perpendiculaires au grand côté. 6,116 256Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture multiple à versants plans dissymé
triques ; faitages parallèles au grand côté. 6,117 258Construction de rapports de dimensions inférieurs
à 2,5 ; toiture en sheds paraboliques multiples. 6,118 260CONSTRUCTION ÉLOIGNÉE DU SOL DE RAPPORTS DE DIMEN
SIONS INFÉRIEURS A 2,5 ; TOITURE TERRASSE 6,12 262CONSTRUCTIONS COMPORTANT DES PAROIS OU
VERTES REPOSANT SUR LE SOL. 6,2 264

CONSTRUCTIONS OUVERTES SUR UN SEUL CÔTÉ 6,21 264

CONSTRUCTION OUVERTE SUR DEUX CÔTÉS OPPOSÉS, TOI
TURE A DEUX VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES 6,22 268CONSTRUCTION OUVERTE SUR TROIS CÔTÉS, TOITURE A
DEUX VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES 6,23 271

DOUBLE AUVENT SUR MUR CONTINU. 6,24 272

ANNEXES

	Paragraphe	Page
CONSTRUCTIONS COMPORTANT DES PAROIS PARTIELLEMENT OUVERTES REPOSANT SUR LE SOL	6,3	273
CONSTRUCTION AYANT TROIS PAROIS FERMÉES ET UNE PAROI PARTIELLEMENT OUVERTE, TOITURE A DEUX VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES.	6,31	273
CONSTRUCTION AYANT DEUX PAROIS FERMÉES, UNE PAROI PARTIELLEMENT OUVERTE ET UNE PAROI OUVERTE, TOITURE A DEUX VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES	6,32	276
CONSTRUCTION AYANT DEUX PAROIS FERMÉES ET DEUX PAROIS OPPOSÉES PARTIELLEMENT OUVERTES, TOITURE A DEUX VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES	6,33	280

ANNEXE 7

Actions résultantes unitaires sur les parois de constructions ouvertes traversées par le vent.		283
--	--	-----

ANNEXE 8

Actions dynamiques exercées par le vent		285
PRISE EN COMPTE DES ACTIONS DYNAMIQUES	8,1	285
ACTIONS PARALLÈLES A LA DIRECTION DU VENT	8,2	286
ACTIONS PERPENDICULAIRES A LA DIRECTION DU VENT	8,3	286
CALCUL A LA RÉSONANCE	8,4	288
ACTIONS PERPENDICULAIRES A LA DIRECTION DU VENT	8,41	288
ACTIONS PARALLÈLES A LA DIRECTION DU VENT	8,42	288
ACTIONS RÉSULTANTES.	8,43	288
EXEMPLES DE PRISE EN COMPTE DES ACTIONS DYNAMIQUES.	8,5	289
TOUR CARRÉE.	8,51	289
CHÉMINÉE EN BÉTON ARMÉ.	8,52	290
CHÉMINÉE EN ACIER.	8,53	293

ANNEXE 9

Détermination des actions du vent sur les éléments plans des constructions en treillis		296
--	--	-----

ANNEXE 10

Influence du rapport de dimensions λ des éléments plans uniques ajourés ou en treillis sur le coefficient global de trainée c_f		301
---	--	-----

ANNEXE 11

	Paragraphes	Pages
Exemples de détermination des actions d'ensemble pour les constructions relevant de l'article 2 du chapitre III . . .		302
CONSTRUCTION FERMÉE A TOITURE TERRASSE ET A BASE RECTANGULAIRE	11,1	302
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE - TOITURE A VERSANTS PLANS - FAITAGE PARALLÈLE AU GRAND COTÉ	11,2	303
CONSTRUCTION A BASE RECTANGULAIRE DONT UNE FACE EST ENTIÈREMENT OUVERTE - TOITURE A VERSANTS PLANS - FAITAGE PARALLÈLE AU GRAND COTÉ.	11,3	305
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE ET A TOITURE MULTIPLE - FAITAGES PERPENDICULAIRES AU GRAND COTÉ	11,4	306
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE FORMÉE DE QUATRE BLOCS ÉGAUX - TOITURE A VERSANTS PLANS - FAITAGE PARALLÈLE AU GRAND COTÉ.	11,5	309
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE FORMÉE DE TROIS BLOCS ÉGAUX - TOITURE MULTIPLE A VERSANTS PLANS - FAITAGES PERPENDICULAIRES AU GRAND COTÉ - JOINTS ENTRE BLOCS PARALLÈLES AUX FAITAGES	11,6	312
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE FORMÉE DE TROIS BLOCS ÉGAUX - TOITURE MULTIPLE A VERSANTS PLANS - FAITAGES PARALLÈLES AU GRAND COTÉ - JOINTS ENTRE BLOCS PERPENDICULAIRES AUX FAITAGES	11,7	317
CONSTRUCTION FERMÉE A BASE RECTANGULAIRE FORMÉE DE CINQ FILES ACCOLÉES DE QUATRE BLOCS ACCOLÉS - TOITURE TERRASSE	11,8	321

ANNEXE 12

Exemples de détermination des actions unitaires sur des toitures isolées à un ou plusieurs versants		325
TOITURE TERRASSE	12,1	325
SÉRIE DE TOITURES A UN VERSANT DE RAPPORT DE DIMENSIONS SUPÉRIEUR OU ÉGAL A 5	12,2	327
TOITURES A UN VERSANT DE RAPPORT DE DIMENSIONS INFÉRIEUR A 5	12,3	329
SÉRIE DE TOITURES A DEUX VERSANTS DE RAPPORT DE DIMENSIONS SUPÉRIEUR OU ÉGAL A 0,20	12,4	330
TOITURES A DEUX VERSANTS DE RAPPORT DE DIMENSIONS INFÉRIEUR A 0,20.	12,5	333
TOITURE EN VOUTE.	12,6	334
TOITURE MULTIPLE A VERSANTS PLANS SYMÉTRIQUES	12,7	335

REGLES N.84 - ACTION DE LA NEIGE SUR LES CONSTRUCTIONS. MODIFICATION DE LA PARTIE NEIGE DES REGLES NEIGE ET VENT N.V.65.	12,7	341
---	------	-----

NOTE EXPLICATIVE

Les divisions et subdivisions des différents articles sont notées sous forme décimale avec les deux particularités suivantes :

- le zéro indique un paragraphe général ou une partie préliminaire;
- le neuf indique une conclusion relative à la subdivision dont il dépend.

Pour alléger les notations à partir de la quatrième décimale, un tiret remplace le début de la notation en cours. A l'intérieur du paragraphe correspondant tel que (2,132) la référence pourra ainsi être réduite à un dernier chiffre (— 2).

Les figures sont numérotées séparément pour les règles et pour les commentaires. Chaque numéro de figure comporte trois indications :

- une lettre R ou C indiquant que la figure se rapporte aux règles ou aux commentaires;
- un chiffre romain I-II ou III indiquant le chapitre auquel se rapporte la figure;
- et un nombre arabe indiquant le numéro propre de la figure.

Par exemple la figure C-III-21 est la 21^e figure des commentaires du chapitre III.

Les grandeurs mécaniques sont exprimées avec les unités du système SI (mètre, kilogramme-masse, seconde) dont l'emploi a été rendu obligatoire à la date du 1^{er} janvier 1962. Pour conserver les ordres de grandeurs habituels, les surcharges sont exprimées en daN/m², le décanewton étant sensiblement égale à 1,02 kgf. D'autre part en bas des pages comportant des formules ou des tableaux de surcharges exprimés en unités SI, des notas traduisent ces formules et ces tableaux en unités M. Kp. S.